



Samoistnie bezpieczna czołówka z certyfikatem ATEX do zastosowania w miejscach niebezpiecznych. Zasilana bateriami 3AAA (nieuwzględnionymi w zestawie).

### Specifications

	High	Low
<b>Lumens (brightness)</b>	130 Lumens	20 Lumens
<b>Run time</b>	6 Hours	42 Hours
<b>Beam distance</b>	45	20
<b>Weatherproof (water proof)</b>	IP67	
<b>Impact resistance</b>	1 M	

### Features

Samoistnie bezpieczna (ATEX).  
 Zakres temperatury otoczenia: od -20 do 40°C.  
 Dział I, klasy I, II i III.  
 Iskrobezpieczeństwo IECEx IA.  
 Stopień ochrony IP67 wg EN60529.  
 Bezpieczna w strefach 0, 1 i 2.  
 • Light modes : High , Low

### Logistics

<b>SAP</b>	E301380803
<b>MODEL NUMBER</b>	ISHD32
<b>EAN</b>	7638900424508
<b>CU/SU</b>	4
<b>CU DIMENSIONS (mm) (H,W,D)</b>	135 x 75 x 57
<b>SU DIMENSIONS (mm) (H,W,D)</b>	120 x 172 x 138
<b>CU WEIGHT (g)</b>	145 g
<b>SU DETAILS</b>	Unit box
<b>BATT/CU</b>	0
<b>BATTERIES</b>	x3 Energizer Max Alkaline (Not Included)

### Palletisation

	Battery	CU	SU	DU	XU	Pallet Layer	Pallet	mm	mm	mm	Gross g	Net g
<b>Battery</b>												
<b>CU</b>	0							57	75	135	145	145
<b>SU</b>	0	4						172	138	120	669	580
<b>DU</b>	0	0	0					0	0	0	0	0
<b>XU</b>	0	0	0	0				0	0	0	0	0
<b>Pallet Layer</b>	0	144	36	0	0			792	1104	120	24084	20880
<b>Without wood pallet</b>	0	1008	252	0	0	7		792	1104	840	168588	146160
<b>With wood pallet</b>	0	1008	252	252	0	7		792	1104	1248	168610	146160