

Karta danych technicznych produktu

Parametry

BMXFCA502

Modicon X80, zestaw kablowy, złącze 40 pin, złącze SUB D25, do modułów wejść/wyjść X80, 5 m



Parametry podstawowe

| | |
|-------------------------------------|---|
| Gama produktów | Modicon X80 |
| Typ akcesoriów / części oddzielnych | Formowany zestaw przewodów |
| Zgodność produktu | ABE7CPA412 BMXART0414 BMXART0814 |
| Przyłącza elektryczne | 1 złącze SUB-D 25 dla strona pod-bazy 1 złącze, 40 żył dla strona modułu |
| Długość kabla | 5 m |

Parametry uzupełniające

| | |
|---------------|---------|
| Masa produktu | 0,74 kg |
|---------------|---------|

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 4,000 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 22,000 cm |
| Długość opakowania 1 | 24,000 cm |
| Waga opakowania 1 | 765,000 g |
| Jednostka miary opakowania 2 | S02 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 5 |
| Wysokość opakowania 2 | 15,000 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 30,000 cm |
| Długość opakowania 2 | 40,000 cm |
| Waga opakowania 2 | 3,992 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|--|
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|