

Karta danych technicznych produktu

Parametry

990NAD21110

Modbus Plus kabel typu drop pomiędzy modułem podstawy Momentum I/O i złączem T, 2.4 m



Parametry podstawowe

Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Kabel krótkiego połączenia kablowego
Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Przewód odpływowy Modbus Plus
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Sieć Modbus Plus

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	STBNMP2212 990NAD23010 990NAD23020 990NAD23000 990NAD23021 140CPU43412U 140CPU31110 490NRP25300 NWPB85002
Zgodność gamy	Platforma automatyzacji Modicon Momentum Platforma automatyzacji Modicon Quantum Advantys STB Rozporoszone WE/WY solution Platforma automatyzacji Modicon Premium Lexium 15
Długość kabla	2,4 m
Przylączka elektryczne	1 złącze męskie SUB-D 9 kolanowy strona modułu komunikacyjnego Wolny koniec lokalna strona odczepów
Masa produktu	0,169 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,3 cm
Szerokość opakowania 1	22,5 cm
Długość opakowania 1	22,0 cm
Waga opakowania 1	167,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	48
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	8,495 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------