



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys Deca
Skrócona nazwa urządzenia	GV2DM
Typ produktu lub komponentu	Rozrusznik
Rodzaj rozrusznika	Nieodwracalny
Typ koordynacji	Typ 1
Opis biegunów	3P
Kategoria użytkowania	AC-3
Moc silnika w kW	3 KW w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 4 KW w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 4 KW w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 4 KW w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 5,5 kW w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	24 V DC
Prąd wyzwania magnetycznego	138 A

Parametry uzupełniające


Elementy składowe urządzenia	1 blok kombinacyjny GV2AF3 1 wyłącznik silnikowy typ GV2ME 1 3-stycznik spolaryzowany
Zakres nastaw zabezpieczenia cieplnego	6...10 A
Znamionowy prąd wyłączalny	Iq 50 kA w 400/415 V zgodnie z IEC 60947-4-1 Iq 15 kA w 440 V zgodnie z IEC 60947-4-1 Iq 6 kA w 500 V zgodnie z IEC 60947-4-1
Masa produktu	0,596 kg
Wysokość	176,4 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	99,6 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	10,5 cm
Szerokość opakowania 1	19,6 cm
Długość opakowania 1	5,4 cm
Waga opakowania 1	600,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu

Kulistość – profil	 Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------
