




Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Actuator
Actuator type	Electric
Actuator product series	MF40
Actuator model	MF40-24F T54 00
Przeznaczenie produktu	Butterfly valves
Sterowanie przez	Obrotowy
Typ sterowania	Działający elektrycznie
Switch function	2 SPDT (opcjonalny)
Rated supply voltage	24 V AC/DC
Pobór mocy	4 W
Pobór mocy w VA	6 VA prąd przemienny (AC)
Pobór mocy w stanie wstrzymania W	2 W
Power loss return	Stay in place
Control signal	2-position (on/off) Floating
Klasa ochronności	Klasa III
Moment dokręcania	354 lb.in 40 N.m
Position indicator	Stroke indicator on bracket
Leads and connections	Terminal block
Stopień ochrony IP	IP54
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Kraj docelowy	Europe Asia Pacific. Australia.

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	11,2 cm
Szerokość opakowania 1	17,2 cm
Długość opakowania 1	23,7 cm
Waga opakowania 1	2,248 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------