

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# AR3200

Szafa serwerowa SX 2x20U o szerokości 600mm i głębokości 1070mm, z bokami czarna



### Podgląd

Prezentacja	Obudowa dwukomorowa do centrów kolokacji, z których klienci potrzebują tylko minimalnej ilości miejsca w szafach. Ta dodatkowo zabezpieczona obudowa dla więcej niż jednego klienta kolokacyjnego charakteryzuje się niewielką szerokością.
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

### Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Rack enclosure
Liczba szaf rackowych	42U
Dostarczane wyposażenie	Uchwyty z kombinacją 3-cyfrową Dopasowywane pionowe szyny montażowe Elementy montażowe do zestawiania obudów Dokumentacja na CD Klucz do drzwi Instrukcja montażu Nóżka poziomująca Wstępnie zainstalowane kółka samonastawne Sprzęt do montażu urządzeń w szafie Dach

### Parametry fizyczne

Wysokość	199,1 cm
Szerokość	60 cm
Głębokość	107 cm
Masa produktu	140,7 kg
Kolor	Czarny
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack
Maksymalna głębokość montażu	94,49 cm
Szerokość szafy	19"
Marking	14 gauge EIA mounting rail 16 gauge przednie drzwi 16 gauge post 18 gauge rear door 18 gauge roof 18 gauge side panels
Obciążenie dopuszczalne długotrwałe	1020,58 Kg dynamiczne 1700,97 kg statyczny

### Certyfikaty i zgodność z normami

Normy	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
-------	-----------------------------------

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	211,7 cm
Szerokość opakowania 1	74,6 cm
Długość opakowania 1	115,6 cm
Waga opakowania 1	168,35 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Take-back	Take-back program available

## Warunki gwarancji

Gwarancja	5 lat - naprawa lub wymiana
-----------	-----------------------------